



Houten Wenteltrap Type "Capri"
(met extra treden + houten leuning)

 1001 Trappen

www.1001trappen.nl

Houten Wenteltrap Type “Capri”

- De “Capri” wenteltrap is vervaardigd uit hoogwaardige onderdelen en biedt een uitstekende kwaliteit tegen aanzienlijk lagere kosten dan vergelijkbare modellen.
- Geschikt voor vloerhoogtes van 2320mm tot 2760mm.
- Extra treden zijn los te bestellen voor een maximale traphoogte van 3680mm.
- Verkrijgbaar in 3 diameters 1200, 1400 en 1600mm.
- De treden (40mm) en afstapplateau zijn gemaakt uit hardhout het zogenoemde “beuken” - te vergelijken met de meeste andere trapsystemen - Echter, de “Capri” wordt gemaakt uit beuken “eerste keus” .
- Dit wil zeggen dat uitsluitend de beste kwaliteit beukenhout wordt gebruikt zodat noesten en/ of andere onvolkomenheden nagenoeg niet voorkomen.
- De 40mm treden en het afstapplateau worden beschermd door ten minste twee lagen zeer duurzaam polyurethaan lak voor een schitterende afwerking.
- Afwerking houten delen: naturel of walnoot.
- Een ander detail welke de superieure kwaliteit bewijst zijn de kleine verbindingstukken die de balustradeprofielen aan de leuning bevestigen. Deze zijn gemaakt uit staal in plaats van goedkoop plastic, hetgeen bij andere modellen vaak wordt gebruikt.
- Het zijn vele van deze kleine details waarin de “Capri” zich onderscheidt van de meeste andere wenteltrapsystemen die in de handel verkrijgbaar zijn.
- Standaard trapleuning uitgevoerd in kunststof (zie de "Capri Plus" uitvoering voor de luxe uitvoering met houten trapleuning).
- Afwerking metalen delen: wit, grijs of zwart.
- Er wordt een duidelijke en eenvoudig te begrijpen handleiding meegeleverd.
- Bel of E-mail ons voor assistentie bij het ontwerp en/of de samenstelling van uw trap.



Email : info@1001trappen.nl



- Het trapgat dient minimaal 50 mm groter te zijn dan de diameter van de wenteltrap.
- Kan zowel met de draairichting met de klok mee als tegen de klok in gemonteerd worden.
- Wij adviseren klanten, voordat tot installatie van de trap wordt overgegaan, de van toepassing zijnde bouwvoorschriften te raadplegen.

Optrede en Aantrede

- De standaard trap is geschikt voor vloerhoogtes van 2320 tot 2760mm met 12 opstappen en 11 treden.
- De optrede kan gesteld worden op een afstand van 210-230mm.

Totaal Hoogte	Aantal Opstappen	Aantal Treden	
2320-2760mm	12	11	Standaard
2730-2990mm	13	12	+1 trede
2940-3220mm	14	13	+2 treden
3150-3450mm	15	14	+3 treden
3360-3680mm	16	15	+4 treden