



Metalen Wenteltrap Type "Firenze"

 1001 Trappen

www.1001trappen.nl

Metalen Wenteltrap Type “Firenze”

- Een sterk en robuust uiterlijk kenmerkt deze trap.
- De standaard trap is geschikt voor vloerhoogtes van 2100 tot 2720mm.
- Extra treden zijn los te bestellen.
- Leverbaar in zes diameters: 1100 mm, 1200 mm, 1300 mm, 1400 mm, 1500 mm en 1600 mm.
- Mooi, universeel ontwerp; kan zowel met de draairichting met de klok mee als tegen de klok in gemonteerd worden.
- De set wordt geleverd inclusief trapleuning en afstapplateau.
- De leuning is gemaakt uit duurzaam kunststof en heeft een speciale afwerking welke goed aansluit bij de afwerking van de metalen onderdelen.
- Het afstapplateau en de treden zijn gemaakt uit gekantzet staal. Vervolgens gepoedercoat in de kleuren gebroken wit, aluminium grijs of zwart.
- De balustrade profielen (balusters) en afstandhouders tussen de treden zijn vervaardigd uit metalen buisprofiel. Gepoedercoat in de kleuren wit, aluminium grijs of zwart.
- De “Firenze” is bijzonder eenvoudig en snel te monteren in vergelijking met andere wenteltrapsystemen omdat veel van de kleine onderdelen reeds voor u zijn voormonteerd in de fabriek.
- Wij adviseren klanten, voordat tot installatie van de trap wordt overgegaan, de van toepassing zijnde bouweisen te raadplegen.
- Er wordt een duidelijke en eenvoudig te begrijpen handleiding meegestuurd.
- Bel of E-mail ons voor assistentie bij het ontwerp en/of de samenstelling van uw trap.

Email : info@1001trappen.nl



- Het trapgat dient minimaal 50mm groter te zijn dan de diameter van de wenteltrap.

Optrede en Aantrede

- De standaard wenteltrap-set is geschikt voor vloerhoogtes van 2100 tot 2720mm.
- De optrede kan gesteld worden op een afstand van 210-230mm.

Totaal Hoogte	Aantal Opstap-pen	Aantal Treden	
2100-2300mm	10	9	Standaard
2310-2510mm	11	10	Standaard
2520-2720mm	12	11	Standaard
2730-2930mm	13	12	+1 trede
2940-3140mm	14	13	+2 treden
3150-3250mm	15	14	+3 treden
3360-3560mm	16	15	+4 treden